

Poz	Název	Označení-Rozměr	Norma	Materiál	Tep. zpracování	Množství
1	Izolační deska	846x996x7		Kompozit plněný GF		2
2	Upínací deska pravá	846x996x46		1.1730		1
3	Deska horkého rozvodného bloku	796x996x105		1.1730		1
4	Tvarová deska pravá	796x996x76		1.1730		1
5	Tvarová deska levá	796x996x66		1.1730		1
6	Opěrná deska	796x996x56		1.1730		1
7	Vyhazovací deska kotevní	568x996x27		1.1730		1
8	Vyhazovací deska opěrná	568x996x46		1.1730		1
9	Upínací deska levá	846x996x46		1.1730		1
10	Rožpěrná deska	106x996x116		1.1730		2
11	Tvarnice	171x76x236		19552		1
12	Tvarník	171x112x236		19552		1
13	Vodící čep pro vedení vyhazování	E 1514/ 16/51		1.2312		1
14	Šroub M20X180	E 1200/ 20x180	DIN 912	12.9		4
15	Šroub M20x230	E 1200/ 20x230	DIN 912	12.9		4
16	Šroub M5x20	E 1200/ 5x20	DIN 912	12.9		4
17	Šroub se zápusťnou hlavou M8x20	E 1220/ 8x20	DIN 7991	10.9		4
18	Šroub se zápusťnou hlavou M5x10	E 1220/ 5x10	DIN 7991	10.9		8
19	Šroub M10x65	E 1200/ 10x65	DIN 912	12.9		12
20	Šroub M10x25	E 1200/ 10x25	DIN 912	12.9		8
21	Šroub M8x20	E 1200/ 8x20	DIN 912	12.9		16
22	Šroub M8x60	E 1200/ 8x60	DIN 912	12.9		24
23	Šroub M12x55	E 1200/ 12x55	DIN 912	12.9		4
24	Šroub se zápusťnou hlavou M6x12	E 1220/ 6x12	DIN 7991	10.9		12
25	Šroub M12x45	E 1200/ 12x45	DIN 912	12.9		8
26	Šroub M10x45	E 1200/ 10x45	DIN 912	12.9		12
27	Šroub M8x40	E 1200/ 10x45	DIN 912	12.9		4
28	Vodící čep	E 1000/ 42- 36/ 115		1.7131	60 HRC	4
29	Vodící pouzdro	E 1100/ 42x66		1.7131	60 HRC	4
30	Středící trubka levá	E 1160/ 54x200		1.7131	60 HRC	4
31	Středící trubka pravá	E 1160/ 54x120		1.7131	60 HRC	4
32	Středící kroužek pravý	E 1362/ 160/ 90/ 30x20		1.1730		1
33	Středící kroužek levý	E 1367/ 160/ 90x20		1.1730		1
34	Táhlo	E 1050/ 16/ 30x180		1.7131	60 HRC	1
35	Vyhazovací kolík	E 1710/ 5x200		1.2210	60 HRC	8
36	Středící pouzdro vyhazovacích desek	E 1100/ 20x27		1.7131	60 HRC	2
37	Vodící čep pro vyhazovače	E 1020/ 20x160		1.7131	60 HRC	2
38	Vyhřívaný rozvodný blok	BH 61001 IMT2 403x153		1.2311		1
39	Šikmý kolík s kónickou hlavou	E 1032/ 24x240		1.7131	60 HRC	2
40	Pouzdro pro šikmý kolík	E 3060/ 24x42		1.2312		2
41	Uzavírací klín s přitlačnou deskou	E 3024/ 49/ 120		1.2312		2
42	Přidržná lišta	E 3136/ 31/ 16/ 140		1.2842	58 HRC	4
43	Vodící úhel pro vedení tvarového jádra	E 3132/ 77/ 25/ 140		1.2162	57 HRC	4
44	Tvarové jádro	E 3017/ 63/ 120/ 170		1.2311		2
45	Vodící úhel pro vedení tvarového jádra	E 3132/ 56/ 25/ 140		1.2162	57 HRC	8
46	Přidržná lišta	E 3136/ 26/ 14/ 140		1.2842	58 HRC	8
47	Tvarové jádro	E 3017/ 63/ 80/ 170		1.2311		4
48	Uzavírací klín s přitlačnou deskou	E 3024/ 49/ 80		1.2312		4
49	Šikmý kolík s kónickou hlavou	E 1032/ 20x220		1.7131	60 HRC	4
50	Pouzdro pro šikmý kolík	E 3060/ 20x36		1.2312		4
51	Záslepka	E 2078/ 10		1.4105		16
52	Připojka	E 20009/ 9/ 14		1.4305		4
53	Dosedka	E 1500/ 30x4		1.7131	46 HRC	4
54	Závěsné oko	E 1274/ 12		1.1141		4
55	Zásuvka	E 2714/ 16B		Tlakově lité aluminim		1

Povrchová úprava:

Polotovár:

Hmotnost:

Materiál:

Měřítka:

Přesnost

ISO 2768-m K

Tolerování

ISO 8015

Projekt: Bakalářská práce

Číslo výkresu

List 1 z 1

Revize

Název:

KUSOVNIK

01-000-01

00.0



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická